

BF-TD505 专业数字对讲机

**高清彩屏
 领略精**

“彩”

1.8寸大彩屏高性能数字对讲机



关注有奖



北峰官方微信



双时隙

数字信令

动态加密



- 扫描
- 短信息
- 声控功能
- 开机密码
- 高低功率切换
- 数字紧急警报
- 通讯录
- 语言选择
- 动态加密
- 发射限时
- 电池低电提示



通过ISO9001:2008
 质量管理体系认证



第六届亚洲冬季运动会
 唯一指定无线对讲机



中国第十一届冬季运动会
 指定通信产品



2011年中国网球公开赛
 唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
 农运会指定应急通信产品



中国第十届冬季运动会
 指定通信产品



中国自行车联赛唯一指
 定对讲机



第九届环青海湖国际公路自行车赛
 唯一指定无线对讲机系统合作伙伴

BF-TD505 技术指标规格表

一般部分	频率范围	VHF:136-174 MHz / UHF:350-400 MHz / UHF:400-480 MHz / UHF:450-520 MHz
	信道总数	1024
	区域	64
	信道间隔	12.5KHz/25KHz
	工作电压	DC 7.4V (± 20%)
	电池容量	1800 mAh
	电池平均工作时间 (5/5/90)	数字 20小时
	频率稳定度	± 1.5ppm
	天线阻抗	50 Ω
	外形尺寸	56 (L) * 32(W) * 109 (H)mm
重量	239g(含电池)	
发射部分	输出功率	高功率: 4.5W / 低功率: 1.0W
	4FSK调制方式	12.5kHz仅数据: 7K60FXD / 12.5kHz数据和语音: 7K60FXE
	FM调制方式	12.5 kHz: 8K50F3E; 25 kHz: 16K Φ F3E;
	调制限制	+/- 2.5kHz @ 12.5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz
	FM噪声	-40dB
	发射杂散	-36 dBm ≤ 1GHz / -30 dBm ≥ 1GHz
	邻道功率	≤ -60dB
	频响	+1/-3 dB
	音频失真	3%
数字语音编码器	AMBE	
接收部分	数字灵敏度	5% BER; 0.25 uV
	互调	60dB
	邻道选择性	60dB
	杂散抑制	60dB
	FM噪声	-40dB
	频响	+1/-3dB
	额定音频输出功率	0.5W
	最大音频输出功率	1.2W
	额定音频失真	3% (典型)
传导辐射	-57dBm	
环境指标	工作温度范围	-20℃—+60℃
	存储温度范围	-30℃—+85℃
	防湿	MIL-STD-810G
	冲击和振动	MIL-STD-810G
	防尘防水	IP54

备注: 以上指标如有变动恕不另行通知, 图片仅供参考, 以实物为准。

标准配件



电池



皮带夹



挂绳



短天线



充电器

可选配件



写频线



耳挂式耳机



车载电源适配器



北峰官方网站



北峰官方微信